FICHA TÉCNICA



Camilla de Transporte

LEEX SKB041-3

LEEX

La camilla hidráulica SKB041-3 está diseñada para transportar pacientes o heridos de manera segura y eficiente, previniendo complicaciones o lesiones durante el traslado. Optimiza el rendimiento del personal de traslado y se utiliza en diversas áreas, incluyendo transporte, emergencias y salas de recuperación.



CARACTERÍSTICAS



- **Cinco movimientos:** dispone de altura variable, con respaldo regulable, trendelenburg, trendelenburg invertido, y ajuste de rodilla. Brindando mayor comodidad a los pacientes.
- **Respaldo radiolúcido:** Asegura un diagnóstico rápido y seguro, ya que permite tomar radiografías sin mover al paciente.
- **Barandillas plegables:** garantiza la seguridad del paciente y comodidad para el personal de asistencia médica.
- **Quinta rueda retráctil:** facilita el traslado, mejorando la tracción y el giro en esquinas.
- **Ruedas de 8", freno central:** posee un sistema de freno central que brinda estabilidad a la camilla.
- **Manijas de empuje (Push Handle):** genera mayor eficiencia del personal de traslado, reducen posibles lesiones.

PLATAFORMA DE RAYOS X

5ta RUEDA RETRÁCTIL

MANIJA DE EMERGENCIA

5 MOVIMIENTOS

PORTA SUERO

ESPECIFICACIONES

Características Generales

Carga de trabajo segura	220 kg
Dimensiones	Longitud: 2120 mm ± 1cm Ancho: 840 mm ± 1cm
Rangos de movimiento	Altura: 590-900 mm ± 1cm Espalda: 0 ~ 85° ±10° Rodilla: 0 ~ 40° ±5° Trendelenburg inverso: 0 ~ 15° ±5° Trendelenburg: 0 ~ 15° ±5°

Configuración del Equipo

Estándar	Opcional
5 Movimientos (respaldo, elevación de piernas, elevación altura, trendelenburg y trendelenburg inverso) Respaldo radiolúcido Barandillas plegables. Manijas de empuje. Ruedas de 8" con freno central. 5ta rueda direccional retráctil. Ruedas parachoques Φ74mm. Colchón. Porta suero.	Soporte para monitor Porta Oxigeno

LEEX

COMPONENTES



MATERIAL METÁLICO
Acero Baosteel con soldadura continua



PINTURA
Pintura epoxi, con prueba ASTM antibacteriana



BOMBAS HIDRÁULICAS
Ajuste de altura, trendelenburg, y trendelenburg inverso mediante dos bombas hidráulicas



RUEDA CENTRAL
Facilita el control direccional en entornos dinámicos



PEDAL HIDRÁULICO DE BAJADA
Cada posición del pedal controla una sección de la camilla para su bajada



PEDAL HIDRÁULICO DE SUBIDA



RUEDAS DOBLES 8”
Bloqueables por medio del freno central



BARANDAS PLEGABLES
De aleación de aluminio, rebatibles




RUEDA PARACHOQUE
Desmontable, protege al paciente y a la estructura de la camilla durante el transporte



COLCHONETA
De PU, 6 cm de espesor, ideal para el traslado de pacientes



GANCHOS DE DRENAJE
De plástico móvil



PORTASUERO
De acero inoxidable con ganchos plásticos

LEEX