FICHA TÉCNICA



Cama Hospitalaria Eléctrica

LEEX V6V

DB.V6V.S001

La cama V6V fue diseñada para generar gran comodidad y bienestar al paciente, y además proporcionar al personal una mayor eficiencia y facilidad de manejo. Indicada para aplicaciones médicas, cuidados intensivos y asistencia domiciliaria. Su control de comando eléctrico hace su operatividad más sencilla, accesible para los pacientes y para el personal médico. Posee 3 movimientos: respaldo, piernas y elevación de altura.



CARACTERÍSTICAS

- **Barandilla plegable.** El diseño facilita su instalación y limpieza, protege la seguridad del paciente, asegurando que no se caiga.
- **Plataforma de PP radiolúcido** dividida en 4 secciones extraíbles, facilitando la limpieza y desinfección
- **Indicador de Ángulo.** Posee un indicador de ángulo de los rieles laterales que simplifican la configuración de la posición de la cama.
- **Altura y Posición:** permite ajustar convenientemente la altura de la cama y la posición del colchón, ahorrando tiempo y tensión física al cuidador, en los cambios de posición del paciente, y en el aseo.
- **Auto Regresión:** Al reposicionar el respaldo, la cama hace que la placa de espalda retroceda 10 cm, lo cual disminuye la presión en la región pélvica y reduce la generación de úlceras.



ELEVACIÓN DE ALTURA



AJUSTE DE POSICIÓN DE RODILLAS



AJUSTE DE POSICIÓN DE RESPALDO



RUEDA ALTA RESISTENCIA



AJUSTE DE ALTURA



CONTROL DE MANO



INDICADOR DE ÁNGULO

LEEX

ESPECIFICACIONES

Características Generales

Dimensiones	Longitud: 2085 mm ± 10mm Ancho: 1025 mm ± 10mm Altura: 430-740 mm ± 10mm
Superficie del colchón	Longitud: 1925 mm Ancho: 900 mm ± 10mm
Carga de trabajo segura	250 kg
Ajuste de altura	430 -740 mm (± 10 mm)
Ajuste de respaldo y piernas	Respaldo: 0 ~ 75 ± 5° Piernas: 0 ~ 46 ± 5°
Indicador del ángulo	0 - 90°
Materiales	**Plásticos**: PP con esterilización hasta 100°C **Acero** Baosteel **Pintura**: Epoxi con protección antibacteriana
Motores	3 motores eléctricos independientes Vida útil de prevista de 20000 ciclos
Información eléctrica	Tensión de alimentación: 100 - 240 V Frecuencia de potencia: 50/60 Hz

Configuración del Equipo

Estándar	Opcional
➢ 3 Movimientos de accionamiento eléctrico a través de 3 motores lineales ➢ Indicador de ángulo ➢ Control de mano ➢ Ruedas simples de 5” con frenos individuales ➢ Porta suero ➢ Orificio para montaje del porta suero ➢ Ruedas parachoque ➢ Gancho para bolsa de drenaje	➢ Soporte para tubo de oxígeno ➢ RCP Manual ➢ RCP Eléctrico ➢ Porta chasis para Rayos X ➢ Extensión de cama *Por favor, verificar la disponibilidad con el proveedor local.

**Especificaciones sujetas al cambio sin previo aviso*

LEEX

Componentes



DISEÑO
Plataforma PP dividida en 4 secciones extraíbles, facilitando la limpieza y desinfección.



RUEDAS
Ruedas de 5” de suave deslizamiento y bloqueo individual.



CABECERO Y PIECERO
Diseñados de PP y fácilmente extraíbles



INDICADOR DE ÁNGULO
Indicador de nivel del ajuste de respaldo.




CONTROL DE MANO
Con cable espiral para mayor flexibilidad



RUEDAS PARACHOQUE
Reduce el impacto de la colisión, protegiendo la cama y la pared.



PORTA SUERO
Diseñado con acero inoxidable y plástico**.** Carga máxima 15 kg.



SOSTÉN DE COLCHÓN
Borde de sostén a ambos lados de la sección de espalda y piernas, que impide el movimiento del colchón.



GANCHO DE DRENAJE
Integrados en las barandas



GANCHO DE DRENAJE
Ganchos de drenaje móviles y de plástico.

LEEX